Kanby Zip

Contrôleur LED système d'éclairage continu



Les modules d'éclairage sont conçus pour s'encliqueter dans des prises situées à intervalles réguliers dans la goulotte en aluminium extrudé Zipline.

Applications : Hôpitaux, écoles, logements sociaux, centres de données.

- Diffuseur en polycarbonate : Version optique à nanoprisme soigneusement contrôlée pour la conformité EN12464-1 / LG7 (<3000 cd/m² @ 65º) ou version opale.
- Pièces extérieures en plastique ignifugé
- Conçu pour exclure la poussière, la saleté et les mouches
- Câblage préinstallé, prises de modules tous les 750 mm
- Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte
- Les modules s'emboîtent à l'aide d'un ressort en acier inoxydable (un tournevis standard est nécessaire pour les débloquer).
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur

IP40 **Jusqu'à 138,8 LL/CW** SMARTSCAN LUXGUARD

Spécification

Montage	**En Saillie** **Suspendu**	Indice de protection IP	**IP40**
Hauteur maximale de détection de présence	**8 m**		

Éclairage

Optique	**Diffuseur à faible éblouissement** **Diffuseur opale**	Puissance lumineuse	**2.380 lm - 7.680 lm**
Efficacité	**Jusqu'à 138,8 LL/CW**		

Puissance

Puissance LED	**15 W - 53 W**	Puissance du circuit	**19 W - 61 W**

Kanby Zip

Construction

Logement	**Goulotte en aluminium extrudé avec corps de luminaire en acier, embouts en polycarbonate et fixations dissimulées**	Finition	**Peinture poudre polyester**
Couleur du corps	**Blanc satiné (RAL9016)**	Assemblage optique	**Vasque polycarbonate ignifugée**

Caractéristiques des LED


CRI	**80+**	Température de couleur	**4000 K**
Durée de vie nominale (heures)	**100 K - L80/B10**	Protection des LED	**LUX Guard**
Efficacité du conducteur	**>85%**	Source lumineuse remplaçable	**Oui**
Facteur de puissance	**>0.9**	MacAdam Ellipse	**3 Step**
Mesure du scintillement	**IEC TR 61547-1: PstLM ≤1.0 / SVM ≤0.4**		

Conformité


UKCA	**Oui**	CE	**Oui**
Classe d'efficacité énergétique	**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B**		

Dimensions


Montage en saillie




Version montée en suspension




Kit extrémité




Coudé



Assemblage en T



Raccord en croix



Système de goulotte - Aluminium extrudé blanc

Code produit	La description	Poids
ZP16412	Goulotte en aluminium extrudé - 1,5 m droit - Câblage préinstallé, prises de modules tous les 750 mm. Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte.	1,6 kg
ZP16411	Goulotte en aluminium extrudé - 3,0 m droit - Câblage préinstallé, prises de modules tous les 750 mm. Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte.	3,2 kg
ZP16410	Goulotte en aluminium extrudé - 4,5 m droit - Câblage préinstallé, prises de modules tous les 750 mm. Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte.	4,8 kg
ZP16556	Goulotte en aluminium extrudé - Raccord coudé	0,2 kg
ZP16557	Goulotte en aluminium extrudé - Raccord en T	0,3 kg
ZP16558	Goulotte en aluminium extrudé - Joint de croisement	0,4 kg

Composants supplémentaires

Code produit	La description	Poids
ZP16432	Détecteur de présence - Module de 750 mm	0,9 kg
WZP16435	SmartScan Firefly Emergency - Projecteur de zone - Module de 750 mm	1,3 kg
WZP16436	SmartScan Firefly Emergency - Projecteur de couloir - Module de 750 mm	1,3 kg
ZP21497	1 x projecteur 24 W (faisceau 30°) - Module de 750 mm	1,6 kg
ZP21498	2 x projecteur 24 W (faisceau 30°) - Module de 750 mm	2,3 kg

Composants de finition

Code produit	La description	Poids
ZP16413	Couvercle de remplissage à encliqueter pour goulotte - Longueurs nominales de 1,5 m à couper selon les besoins	0,3 kg
ZP16414	Goulotte en aluminium extrudé - Kit d'extrémité - Un kit est nécessaire par rangée. Comprend une extrémité vivante et une extrémité morte.	0,35 kg
IK20181	Goulotte en aluminium extrudé - Kit de suspension par câble de 3 m - Voir le tableau d'espacement des points de montage pour les quantités requises	0,05 kg
ZP16689	Goulotte en aluminium extrudé - Kit de montage en surface - Voir le tableau d'espacement des points de montage dans le dépliant d'installation pour les quantités requises.	0,1 kg

Kanby Zip



Cliquez ou scannez ici

Voir les variantes Kanby Zip à l''aide de notre outil de filtrage en ligne



ILes informations sont correctes à la date du 17 nov. 2026, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.