

## Contrôleur LED système d'éclairage continu

Les modules d'éclairage sont conçus pour s'encliqueter dans des prises situées à intervalles réguliers dans la goulotte en aluminium extrudé Zipline.

Applications : Hôpitaux, écoles, logements sociaux, centres de données.

- Diffuseur en polycarbonate : Version optique à nanoprisme soigneusement contrôlée pour la conformité EN12464-1 / LG7 (<math><3000\text{ cd/m}^2\text{ @ }65^\circ</math>) ou version opale.
- Pièces extérieures en plastique ignifugé
- Conçu pour exclure la poussière, la saleté et les mouches
- Câblage préinstallé, prises de modules tous les 750 mm
- Connexions par fiches et prises entre les joints de la goulotte
- Les modules s'emboîtent à l'aide d'un ressort en acier inoxydable (un tournevis standard est nécessaire pour les débloquer).
- La technologie sans fil SmartScan supprime le besoin de câblage de contrôle. Idéal pour un montage ultérieur



IP40

Jusqu'à 138,8 LL/CW



## Spécification

Montage	En Saillie Suspendu	Indice de protection IP	IP40
Hauteur maximale de détection de présence	8 m		

## Éclairage

Optique	Diffuseur opale Diffuseur à faible éblouissement	Puissance lumineuse	2.380 lm - 7.680 lm
Efficacité	Jusqu'à 138,8 LL/CW		

## Puissance

LED d'alimentation	15 W - 53 W	Puissance du circuit	19 W - 61 W
--------------------	-------------	----------------------	-------------

## Caractéristiques des LED


CRI	80+	Température de couleur	4000 K
Durée de vie nominale (heures)	67 K - L80/B10		

## Conformité


UKCA	Oui	CE	Oui
Classe d'efficacité énergétique	Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B		

## Dimensions


Montage en saillie



Version montée en suspension



Kit extrémité




Plaque de connexion


Coudé



Assemblage en T



Raccord en croix





**Cliquez ou scannez  
ici**  
Voir les variantes Kanby Zip à  
l'aide de notre outil de  
filtrage en ligne



Les informations sont correctes à la date du 19 janv. 2025, mais ne doivent pas être interprétées comme une garantie des performances et/ou des caractéristiques des produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications et les conceptions sans préavis.